

Измельчитель мелколесья мульчировщик МН25



Брянск, Россия

Измельчитель мелколесья (мульчировщик) МН25 (производство Республика Беларусь).

Применяется для расчистки территории от кустарника, пней и деревьев диаметром до 10 см и одиночно стоящих деревьев диаметром от 10 до 15 см с одновременным их измельчением и значительным (до 25 см) заглублением в грунт.

Смешивание дробленной древесной массы с верхним гумусным горизонтом почвы позволяет значительно ускорить процесс перегнивания оставшихся органических веществ, способствует повышению плодородия почвы.

Использование технологии мульчирования позволяет заменить целый комплекс работ, таких как: срезание кустарника и валка неликвидных мелких деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка и измельчение древесины, сбор и сжигание древесных отходов.

Технология мульчирования позволяет избежать необходимости процесса сжигания древесных отходов, при котором нарушается экологическая обстановка. Применяемая технология увеличивает период повторного зарастания объекта.

Для предотвращения поломки элементов трактора и мульчировщика, мульчировщик оборудован фрикционной предохранительной муфтой.

Описание работы измельчителя:

При обработке слабо засоренных участков работы выполняются за один проход с заглублением фрезы на заданную глубину.

При обработке участков с большой плотностью растительности и при наличии деревьев работы выполняются в два прохода.

Первый проход (трактор движется задним ходом):

происходит валка деревьев, кустарника при этом фреза выставляется на уровне поверхности почвы и производит предварительное измельчение.

Второй проход (трактор движется вперед):

фреза заглубляется в почву на глубину до 25 см и производит окончательное измельчение растительности, рыхление почвы.

Прикатной каток осуществляет уплотнение верхнего слоя почвы для предотвращения ее выветривания.

Сферы применения мульчировщика:

создание противопожарных полос;

расчистка участков после лесозаготовок, разрыхление почвы перед посадкой новых деревьев, с одновременным удалением старых пней и корней;

расчистка территории под линиями электропередач, в полосах отвода газо- и нефтепроводов, автомобильных и железных дорог;

восстановление заброшенных территорий.

Технические характеристики:

Ширина фрезерования, мм 2500

Максимальная глубина фрезерования, мм 250

Количество резцов, шт 94

Обороты вала отбора мощности трактора, об/мин 1000

Обороты фрезы, об/мин 345

Давление в гидросистеме, Мпа 16

Масса агрегата, кг 2300.

AvizInfo.ru

1/2

Измельчитель мелколесья МН-25 может агрегатироваться с тракторами мощностью свыше 114 кВт (156 л.с.), имеющими минимальную скорость движения до 0,8 км/ч передним и задним ходом и реверсивный пост управления (в частности, Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru)

трактор «Беларус 3022ДЦ.1» и др.).

Производство Республика Беларусь. Новый. Дилерская гарантия 1 г. либо 1000 м/ч (что наступит ранее). Выездное сервисное обслуживание. Запасные части. Доставка.

Условия поставки: франко-склад Поставщика (Брянская обл., г.Брянск), либо непосредственно к заказчику на договорной основе.

Срок поставки - не позднее 14-ти рабочих дней с момента получения предоплаты.

Цена: **1 099 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Анатолий Анатольевич

+79610030881

**Брянская обл., Брянский р-н,
пос.Мичуринский,
ул.Магистральная, 19**