

## Классический трактор МТЗ Беларусь 82.1.



Брянск, Россия

Основные узлы и комплектации тракторов Беларусь 82.1.

### Двигатель

Используется двигатель водяного охлаждения с непосредственным впрыском мощностью 81 л.с. Это позволяет трактору быть более производительным, а также значительно увеличить КПД и эксплуатационную мощность, не увеличивая расход топлива.

### Трансмиссия

Блокировка дифференциала обеспечивает Беларусь 82.1 высокой проходимостью и производительностью. Дифференциал позволяет колёсам вращаться с разной относительно друг друга скоростью, что гарантирует выход из любой ситуации. Блокировка дифференциала имеет два положения. В первом из них блокировка включается принудительно, при втором – включается с гидромеханическим усилителем (3 положения + автомат).

### Рулевое управление

Вам предоставляется возможность выбрать либо управление с гидрообъёмным с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции, либо с гидромеханическим усилителем.

### Гидронавесная система

Трактор имеет универсальную раздельно-агрегатную гидронавесную систему. По заказу вы можете приобрести также гидросистему с регулировкой глубины обработки, смешанной регулировкой, либо с механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении.

### Тормоза

В комплект входят основные и стояночные тормоза.

### Электрооборудование

Мощность генераторной установки с выпрямленным напряжением 14 В составляет 700 Вт. Мощность пусковой системы со стартером 12 В – 4 кВт. На заказ может быть выполнена пусковая система 24 В со стартером 6 кВт.

«выключен», «включен постоянно» и «включен автоматически при буксировании задних колес».

#### Кабина

Удобная и безопасная кабина трактора Беларусь 82.1 с режимом фильтрации и возможностью подогрева воздуха. Кроме того, дополнительный комфорт обеспечивают открывающиеся задние и боковые стекла и омыватель лобового.

---

Цена: **628 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Матвеевко Александр**

**79264662955**

**г. Домодедово село Ям, ул.  
Брестская, д.32**